

คุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

1. ความต้องการ รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่งหรือมากกว่า (ดีเซล) แบบหลังคาทรงสูง จำนวน 2 คัน
2. วัตถุประสงค์ สำหรับเป็นพาหนะโดยสารและขนส่ง
3. คุณลักษณะทั่วไป
 - 3.1 รถยนต์โดยสารแบบหลังคาทรงสูง สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ใช้เครื่องยนต์ดีเซล
 - 3.2 ประตูไม่น้อยกว่า 4 บาน ตอนหน้าข้างละ 1 บาน ตอนกลางด้านข้าง 1 บาน และประตูหลังเปิดพับซึ่ง 1 บาน ประตูทุกบานมีกุญแจล็อกได้ เป็นเงินทัวร์ล็อก
 - 3.3 ห้องโดยสารเป็นส่วนเดียวกับตัวรถมีประตูเลื่อนด้านข้างสำหรับผู้โดยสารชั้น-ลง ส่วนบนเป็นหน้าต่างกระจกใสเลื่อนเปิด-ปิดได้พร้อมที่ล็อก ประตูลังตอนบนเป็นกระจกใสแบบไล์ฟาร์มที่ปิดน้ำฝน
 - 3.4 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแยกส่วนหน้า-หลัง ใช้สารทำความเย็น R134A โดยตอนหลัง ห้องโดยสารมีคอยล์เย็น พ่วงช่องส่งลมเย็นและไฟสองสว่าง
 - 3.5 ติดตั้งฟิล์มกรองแสงชนิดป้องกันรังสีaviolet (Ultra Violet) และแสงสามารถผ่านได้ไม่น้อยกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ตามมาตรฐานที่กรรมการขันส่งทางบกกำหนด
 - 3.6 เบาะที่นั่งห้องโดยสาร สามารถปรับระดับพนักพิงได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ
 - 3.7 สีของรถเป็นสีล้วนไทร์ พ่นสารเคลือบกันสนิมรถยนต์และมีรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 5 ปี
 - 3.8 เป็นรถยนต์รุ่นที่ผลิตและจำหน่ายในปัจจุบัน ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
4. คุณลักษณะทางเทคนิค
 - 4.1 ระบบเครื่องยนต์

เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ชนิด 4 สูบ 4 จังหวะ ระบบความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรความจุภายในระบบออกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 77 กิโลวัตต์
 - 4.2 ระบบส่งกำลัง
 - 4.2.1 คลาท์ เป็นแบบชนิดแห้งແганเดียว ควบคุมการทำงานด้วยไฮดรอลิกหรือกลไก
 - 4.2.2 เกียร์ เป็นแบบเกียร์กระปุก ประกอบด้วยเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์
 - 4.3 ระบบพวงมาลัย
 - ขับด้านขวา แบบแครออนด์พีเนี่ยน พ่วงพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง
 - 4.4 ระบบห้ามล้อ
 - ดิสเบรคล้อหน้า ดรัมเบรคล้อหลัง หรือดิสเบรคทั้งสี่ล้อ
 - 4.5 ระบบกันสะเทือน
 - ล้อหน้าแบบอิสระปีกนกคู่และทอร์ชั่นบาร์สปริงพ่วงเหล็กกันโคลง ล้อหลังแบบช้อนและใช้ค้อพช่วย

4.6 ระบบไฟฟ้า

ใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า 70 แอมป์/ชั่วโมง ระบบ Alternator ผลิตกระแสได้ไม่น้อยกว่า 720 watts พร้อมทั้งมีอุปกรณ์และคอมไฟประจำรถครบถ้วนตามรูปแบบ

4.7 ยางล้อ

ยางล้อเป็นแบบเรเดียล ขนาด 195R15 ยางแต่ละเส้นต้องเป็นของใหม่จากโรงงาน

4.8 ความยาวช่วงล้อหน้า-หลัง ไม่น้อยกว่า 2,715 มิลลิเมตร

5. อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ

5.1 ยางอะไหล่พร้อมกะทะล้อ ตามขนาดมาตรฐาน 1 ชุด

5.2 แม่แรงยกรถพร้อมด้ามแบบมาตรฐานประจำรถของผู้ผลิต 1 ชุด

5.3 ประแจถอดล้อ 1 อัน

5.4 เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิตอย่างน้อยประกอบด้วย

5.4.1 ประแจปากตาย (6 ตัว) 1 ชุด

5.4.2 ประแจแหวน (6 ตัว) 1 ชุด

5.4.3 ประแจเลื่อนขนาด 8 นิ้ว 1 อัน

5.4.4 ไขควงขนาด 6 นิ้ว ทั้งปากบนและปากแยก 1 ชุด

5.4.5 คีมธรรมชาติ 1 อัน

5.4.6 คีมล็อก 10 นิ้ว 1 อัน

5.4.7 ซองหรือกล่องเก็บเครื่องมือข้างต้น 1 ใบ

5.4.8 คอมไฟสปอร์ตไลท์พร้อมสายและปลั๊กเสียบ 1 ชุด

5.5 ยางปุ่มรถและห้องคนขับ จำนวน 1 ชุด

5.6 เข็มขัดนิรภัยประจำที่นั่งตอนหน้า จำนวน 1 ชุด

5.7 วิทยุเทปติดรถยนต์ พร้อมลำโพงหน้า-หลัง จำนวน 1 ชุด

5.8 เครื่องดับเพลิงน้ำยาเหลวระเหยชนิดไม่มีสาร CFC ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ปอนด์พร้อมติดตั้ง จำนวน

1 ชุด

5.9 อุปกรณ์อื่นที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ (Catalog) ที่แนบท้ายลัญญา

6. เงื่อนไขเฉพาะ

6.1 รับประกันคุณภาพสูงสุดในระยะเวลา 100,000 กิโลเมตร (หนึ่งแสนกิโลเมตร) หรือภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 36 เดือน สุดแต่อย่างใดจะถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซม เปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ เก็บแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

6.2 การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรีภายในระยะเวลาที่รับประกัน สามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วราชอาณาจักร

6.3 พ่นวัสดุกันสนิม โดยมีหนังสือรับรองการประกันสนิมไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 100,000 กม. โดยพนที่
ตัวแทนต่างๆ ของตัวรถ ดังนี้

1. ภายในประดุจและตามบล็อกตัวลังรอบคัน
2. บริเวณห้องเครื่องและตามตะเข็บ
3. บังโคลนและใต้ท้องรถ

6.4 กระจากทุกบ้านเป็นกระจากนิรภัย ที่มีมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมรับรองคุณภาพ

6.5 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานของผู้ผลิต จำนวน 1 ชุดต่อ 1 คัน

6.6 ผู้ขายต้องรับภาระดำเนินการจดทะเบียนรถให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน นับแต่วันคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ

6.7 รถที่ส่งมอบต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ทันทีและมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง โดยตรวจสอบจากมาตรฐาน ใน
วันตรวจรับ

6.8 กำหนดส่งมอบ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันทำสัญญา

คณะกรรมการผู้กำหนดรายละเอียด

1. ๒๕๖๓/๑๗๙๘๑ ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ วงศานวนิช)

2.  กรรมการ
(นายสละ อุบลฉาย)

3.  กรรมการ
(นางสาวนิษฐา มินวงศ์)

ผู้รับรองรายละเอียด


(นายสมปอง ชนไพบูลกิจ)

นายแพทท์ 9 วช. ด้านเวชกรรม สาขาเวชกรรมทั่วไป
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี